

(开奖日 : 2012年01月19日

163cpcom <http://www.163cp.com>

(开奖日 : 2012年01月19日

【发财基地】

\$ 你不理财 \$ 财不理你 \$ 你若理财 \$ 财必理你 \$

() 双色球第期分析预测参考 (下一期)

(开奖日 : 2012年01月19日 , 福利彩票开奖号。本期开奖号码 : ????.??+?)

分析预测

龙头体贴 : 福彩3d开奖。02.08凤尾体贴 : 30.32三区比 : 福彩3d开奖。福利彩票3d开奖。1:2:3奇偶比 : 听说福利彩票开奖结果。3:3和值体贴 : 福彩3d开奖。090 ~ 125

红球区解析一 : 福利彩票3d开奖直播。你知道双色球2。04.06.10.12.13.20.23.24-----

-- 出号率 : 看着福彩3d开奖号。0 ~ 2

红球区解析二 : 03.05.08.11.14.15.16.21.26.30.31----- 出号率 : 对比一下开奖。1 ~ 3

红球区解析三 : (开奖日 : 2012年01月19日。01.02.07.09.17.18.19.22.25.27.28.29.32.33----- 出号率

: 2 ~ 4

福彩3d开奖号:【体彩排列三】胆码推荐 : 0 257真龍

交谊提示 : 福彩3d开奖。福彩3d试机号更新。彩民伴侣不妨将解析一举办8选2、解析二11选3、解析三14选4选出9个号码举办复试或组合投注

红蓝球界限体贴

红球体贴 02.03.05.08.09.11.15.18.19.22.25.27.28.29.30.32.33 红球体贴

蓝球体贴 03.04.05.10.13.14.15.16 蓝球体贴

备注：福利彩票开奖直播。以上预测由“发财基地”提供，仅供彩民参考、投注风险自大！彩民供
职热线：（开奖日：2012年01月19日。

...【】 【】...

注册“发财基地初级会员”，每日可享用精美预测，审查注册会员概况请：（）

... 双色球换取群 福彩3D换取群 体彩P3换取群 ...

发财基地会员群（仅对会员关闭）供职热线

（开奖日：2012年01月19日

中国福利彩票“福彩3d开奖结果，福彩3d开奖号码，福彩3d开奖公告，福彩3d开奖时间，福
彩3d开奖号 福彩3d今日开奖结果，福利彩票3d开奖，福彩3d2005开奖数据，福彩3d206开奖结果
，福彩3d开奖走势图，”由中国福利彩票发行中心（以下简称中彩中心）统一发行。

“3D”实行自愿购买，凡投注者均被视为同意遵守本细则。发行规则，主要包括：中国福利彩票名称及标识的专有权，各地发行额度的分配权和调控权、各项资金比例的确定和调整权，投注单和彩票专用纸的监制权等。“3D”彩票是以一个3位自然数为投注号码的彩票，投注者从000到999的范围内选择一个3位数进行投注。所中奖金采用固定奖金结构。投注站投注为有纸投注，投注号码经投注机打印为对奖凭证，交投注者保存，此对奖凭证即为“3D”彩票；电话投注为无纸投注，投注者通过电话进行投注，投注方法另行规定。自选号码投注即将投注者选定的号码输入投注机进行投注；机选号码投注即由投注机随机产生投注号码进行投注。当期投注是指只购买当期彩票；多期投注是指购买从当期起连续若干期的彩票。“3D”每注投注金额为人民币2元。每张投注单设5个投注区，每个投注区填写一个投注号码，每个投注号码的投注注数可选择1、2、3、4、5、10、20和50注。销售期号以开奖日界定，按日历年度编排。

“3D”每期的每个号码的投注注数，根据市场销售情况限量发行，由北京市福利彩票发行中心根据实际情况确定具体的限额。“3D”彩票可以通过投注站投注和电话投注，投注方式分为当期投注和多期投注，单选投注和组选投注。单选投注是将一组投注号码以唯一的排列方式进行单注投注。组选投注是将投注号码的所有排列方式只作为一注投注号码进行的单注投注。“3D”投注时，如果一注组选号码的3个数字各不相同，则有6种不同的排列方式，因而就有6个中奖机会，这种组选投注方式简称“组选6”；如果一注组选号码的3个数字有两个数字相同，则有3种不同的排列方式，因而就有3个中奖机会，这种组选投注方式简称“组选3”。“3D”投注类型举例如下：投注类型 投注号码 包含的号码排列 排列数 投注

金额(元) 中奖奖金,单选 123 123 1 2 980,组选3 112 112,121,211 3 2 320,组选6 123 123,132,213,231,312,321 6 2 160,未成年人不得参与投注。 ,设奖规则,“3D”的奖金占彩票销售总额的50% (其中:当期奖金49%;调节基金1%)。 ,“3D”设置奖池,奖池基金由调节基金、设奖奖金与实际中出奖金的差额和弃奖奖金等组成。奖池用于补充支付中奖差额,设置特别奖,支付因不可抗力等意外原因造成的奖金损失。当期中出奖金未,达设奖金额时,设奖奖金余额进入奖池;当期中出奖金超出设奖金额时,差额由奖池补充,若奖池总额不够时,可暂由发行费垫付。 ,奖池余额定期向社会公布,不得挪作它用。 ,“3D”当期奖金设“单选”、 “组选3”、 “组选6”三个奖等,各奖等中奖奖金额按固定奖金结构设置,规定如下:,“单选”投注:中奖金额为每注980元;,“组选3”投注:中奖金额为每注320元;,“组选6”投注:中奖金额为每注160元; ,开奖规则,“3D”每天开奖一次,摇奖过程在公证人员监督下进行。 ,“3D”通过摇奖确定中奖号码。摇奖使用中国福利彩票发行中心指定的专用摇奖器摇出。 ,“3D”摇奖时,摇出一个3位数的号码,构成“3D”彩票的中奖号码。摇奖程序详见《中国福利彩票(3D)摇奖办法》。 ,摇奖结束前,当期投注的全部数据刻入不可改写的光盘中。 ,每期开奖后,将当期销售总额、中奖号码和中奖注数及奖额,通过新闻媒体及时向社会公布,并在各投注站张贴开奖公告。 ,中奖规则,根据投注者所持“3D”彩票上的投注号码与当期公布的中奖号码相符情况,确定相应中奖资格:,“单选”奖:投注号码与当期公布的中奖号码的3位数按顺序全部相同,即中得单选奖。 ,“组选3”奖:当期摇出的三位中奖号码中有任意两位数字相同,且投注号码中三个数字与当期公布的中奖号码的三个数字相同,顺序不限,即中得“组选3”奖。 ,“组选6”奖:当期摇出的三位中奖号码中3位数字各不相同,且投注号码的三个数字与当期公布的中奖号码的三个数字相同,顺序不限,即中得“组选6”奖。 ,兑奖规则,“3D”兑奖当期有效。中奖彩票是兑奖凭证,中奖彩票因玷污、损坏等原因而不能正确识别的,不能兑奖。每期开奖次日起15天为兑奖期,逾期未领奖者视为弃奖,弃奖奖金进入奖池基金。第三十条,中奖奖金在2000元(含2000元)以上的中奖者,须持中奖彩票和本人有效身份证件,在兑奖期限内到北京市福利彩票发行中心登记兑奖。中奖奖金在2000元以下的中奖者,须持中奖彩票可以在全市任何一个,投注站兑奖。具体兑奖办法详见《中国福利彩票(3D)兑奖办法》。第三十一条 中奖金额在一万元以上中奖者须依法缴纳个人所得税,由兑奖机构依法代扣代缴。第三十二条 兑奖机构有权查验中奖者的,中奖彩票及有效身份证件,兑奖者应予配合。凡伪造中奖彩票冒领奖金者,送交司法机关追究法律责任。 ,第三十三条 中奖者若在兑奖有效期内死亡,奖金由其法定继承人兑取。 ,彩票的特点,政府把彩票业作为筹集社会公益资金的重要渠道;彩票业由政府主办;国家对彩票发行实行法律保护,并通过法律进行公众监督与检查;国家对彩票发行采取一系列优惠政策,使彩票在社会生活中,处于公认、合法的地位。 ,开奖媒体及时间,3D全国统一开奖,开奖节目通过中央人民广播电台一套在每晚8:30——8:35向全国直播。中彩网每日8:40在线播放当期开奖现场视频、往期视频在线以及视频下载服务。双色球预测,双色球中奖号码,双色球免费预测,双色球开奖,福彩双色球,双色球玩法,双色球开奖号码,双色球网站,双色球规则,福利彩票双色球开奖,双色球号码,双色球预测网,双色球彩票预测,双色球开奖公告,双色球走势图,双色球开奖结果,双色球中奖规则,双色球查询,福彩双色球开奖号码,福彩双色球预测,福利双色球,双色球分析,福彩双色球开奖公告,福彩双色球预测网,双色球专家预测,双色球免费预测网,福彩双色球开奖结果,双色球中奖,双色球彩票预测网,双色球预测中心,福彩双色球走势图,双色球开奖号,双色球选号,双色球预测诗,双色球公告,双色球预测号,双色球蓝球预测,双色球投注技巧,双色球走势,福彩双色球中奖号,双色球开奖公告,双色球预测号码,福利彩票双色球网,双色球专家预测网,福彩双色球号码预测,双色球技巧,双色球预测走势图,双色球开奖查询,福利彩双色球,双色球专版,福利彩双色球预测,双色球网,中彩

网双色球开奖,中彩网双色球,福彩双色球免费预测,预测双色球,双色球中奖查询,福彩双色球走势,双色球开奖时间,福彩双色球开奖,福利彩票双色球玩法,福彩双色球中奖号码,福彩双色球蓝球预测,双色球预测分析,福彩双色球开奖号,福彩双色球开奖查询,双色球开奖信息,双色球中奖号码查询,中国福利彩票双色球,中国双色球,中国双色球预测,浙江福彩双色球,中国福彩网双色球,中国福彩双色球预测,中国彩票双色球,中国福利彩双色球,中国双色球预测网,中国福利彩票双色球,中国福彩双色球,新疆双色球预测,新疆双色球预测网,双色球预测中国彩票,北京双色球,上海双色球,广东福彩双色球,浙江双色球,黑龙江福彩双色球,辽宁双色球预测网,北京福彩双色球,中国福彩双色球开奖,北京福彩双色球预测,【发财基地】,\$你不理财\$财不理你\$你若理财\$财必理你

\$ () 福彩3D第期综合预测参考 (下一期), (开奖日:2012年01月19日,本期开奖号码:???)【福彩3D第12-018期开奖号030,和尾3,跨度3,偶奇偶,小小小,合质合,本期关注如下】胆码关注:459和尾关注跨度关注绝杀一码:7《根据以上条件通过缩水后精选号码如下》

,015.056.119.129.146.149.155.156.158.159.169.239.249.258.259.339.348.349.358.489备注:以上预测由“发财基地”提供,仅供彩民参考、投注风险自负!彩民服务热线,...【】...注册“发财基地高级会员”,每日可享受精彩预测,查看注册会员详情请:(),... 双色球交流群 福彩3D交流群

体彩P3交流群 ...,发财基地会员群(仅对会员开放)服务热线,点击推广查看;,点击推广查看;点击推广查看;,点击推广查看;双色球预测,双色球中奖号码,双色球免费预测,双色球开奖,福彩双色球,双色球玩法,双色球开奖号码,双色球网站,双色球规则,福利彩票双色球开奖,双色球号码,双色球预测网,双色球彩票预测,双色球开奖公告,双色球走势图,双色球开奖结果,双色球中奖规则,双色球查询,福彩双色球开奖号码,福彩双色球预测,福利双色球,双色球分析,福彩双色球开奖公告,福彩双色球预测网,双色球专家预测,双色球免费预测网,福彩双色球开奖结果,双色球中奖,双色球彩票预测网,双色球预测中心,福彩双色球走势图,双色球开奖号,双色球选号,双色球预测诗,双色球公告,双色球预测号,双色球蓝球预测,双色球投注技巧,双色球走势,福彩双色球中奖号,双色球开奖公告示,双色球预测号码,福利彩票双色球网,双色球专家预测网,福彩双色球号码预测,双色球技巧,双色球预测走势图,双色球开奖查询,福利彩双色球,双色球专版,福利彩双色球预测,双色球网,中彩网双色球开奖,中彩网双色球,福彩双色球免费预测,预测双色球,双色球中奖查询,福彩双色球走势,双色球开奖时间,福彩双色球开奖,福利彩票双色球玩法,福彩双色球中奖号码,福彩双色球蓝球预测,双色球预测分析,福彩双色球开奖号,福彩双色球开奖查询,双色球开奖信息,双色球中奖号码查询,中国福利彩票双色球,中国双色球,中国双色球预测,浙江福彩双色球,中国福彩网双色球,中国福彩双色球预测,中国彩票双色球,中国福利彩双色球,中国双色球预测网,中国福利彩票双色球,中国福彩双色球,新疆双色球预测,新疆双色球预测网,双色球预测中国彩票,北京双色球,上海双色球,广东福彩双色球,浙江双色球,黑龙江福彩双色球,辽宁双色球预测网,北京福彩双色球,中国福彩双色球开奖,北京福彩双色球预测,try {String enUft = URLEncoder.encode(""广东省福利彩票开奖信息网", "UTF-8");,System.out.println(enUft);,URLDecoder urlDecoder = new .URLDecoder();,String s = urlDecoder.decode(enUft,"UTF-8");,System.out.println(s);,} catch (Exception e) {,e.printStackTrace();,}try {String enUft = URLEncoder.encode(""广东省福利彩票开奖信息网", "GB2312");,System.out.println(enUft);,URLDecoder urlDecoder = new .URLDecoder();,String s = urlDecoder.decode(enUft,"GB2312");,System.out.println(s);,} catch (Exception e) {,e.printStackTrace();,}try {String enUft = URLEncoder.encode(""广东省福利彩票开奖信息网", "UTF-8");,System.out.println(enUft);,URLDecoder urlDecoder = new .URLDecoder();,String s = urlDecoder.decode(enUft,"GB2312");,System.out.println(s);,} catch (Exception e) {,e.printStackTrace();,},结果

;, %E5%B9%BF%E4%B8%9C%E7%9C%81%E7%A6%8F%E5%88%A9%E5%BD%A9%E7%A5%A8%E5%BC

%80%E5%A5%96%E4%BF%A1%E6%81%AF%E7%BD%91,广东省福利彩票开奖信息网
,%B9%E3%B6%AB%CA%A1%B8%A3%C0%FB%B2%CA%C6%B1%BF%AA%BD%B1%D0%C5%CF%A2
%CD%F8,广东省福利彩票开奖信息网
,%E5%B9%BF%E4%B8%9C%E7%9C%81%E7%A6%8F%E5%88%A9%E5%BD%A9%E7%A5%A8%E5%BC
%80%E5%A5%96%E4%BF%A1%E6%81%AF%E7%BD%91, 骞夸????? 纒??? 僵继∟??濂?淇 ??緗?/*, 网页
中的表单使用POST方法提交时, 数据内容的类型是 application/x-www-form-urlencoded, 这种类型会
: 1. 字符“"a"-"z", "A"-"Z", "0"-
"9", ".", "_", "-", "*", 和"_" 都不会被编码;;2. 将
空格转换为加号 (+);;3. 将非文本内容转换成"%xy"的形式,xy是两位16进制的数值;;4. 在每个
name=value 对之间放置 & 符号。*,/URLLEncoder类包含将字符串转换为application/x-www-form-
urlencoded MIME 格式的静态方法。web设计者面临的众多难题之一便是怎样处理不同操作系统间的
差异性。这些差异性能引起URL方面的问题: 例如, 一些操作系统允许文件名中含有空格符, 有些
又不允许。大多数操作系统不会认为文件名中含有符号“#”会有什么特殊含义; 但是在一个URL中
, 符号“#”表示该文件名已经结束, 后面会紧跟一个fragment (部分) 标识符。其他的特殊字符
, 非字母数字字符集, 它们在URL或另一个操作系统上都有其特殊的含义, 表述着相似的问题。为
了解决这些问题, 我们在URL中使用的字符就必须是一个ASCII字符集的固定字集中的元素, 具体如
下: ,1. 大写字母A-Z,2. 小写字母a-z,3. 数字 0-9,4. 标点符 - _ ! ~ * ' (和 ,), 诸如字符: / & ? @ # ; \$ + =
和 %也可以被使用, 但是它们各有其特殊的用途, 如果一个文件名包括了这些字符 (/ & ? @ # ;
\$ + = %), 这些字符和所有其他字符就应该被编码。编码过程非常简单, 任何字符只要不是
ASCII码数字, 字母, 或者前面提到的标点符, 它们都将被转换成字节形式, 每个字节都写成这种形
式: 一个“%”后面跟着两位16进制的数值。空格是一个特殊情况, 因为它们太平常了。它除了被
编码成“%20”以外, 还能编码为一个“+”。加号 (+) 本身被编码为%2B。当/# = & 和?作为
名字的一部分来使用时, 而不是作为URL部分之间的分隔符来使用时, 它们都应该被编码。
,WARNING这种策略在存在大量字符集的异构环境中效果不甚理想。例如: 在U.S. Windows 系统中,
é 被编码为 %E9. 在 U.S. Mac中被编码为%8E。这种不确定性的存在是现存的URI的一个明显的不足
。所以在将来URI的规范当中应该通过国际资源标识符(IRIs)进行改善。类URL并不自动执行编码或
解码工作。你能生成一个URL对象, 它可以包括非法的ASCII和非ASCII字符和/或%xx。当用方法
getPath() 和toExternalForm() 作为输出方法时, 这种字符和转移符不会自动编码或解码。你应对被用
来生成一个URL对象的字符串对象负责, 确保所有字符都会被恰当地编码。幸运的是, java提供了
一个类URLLEncoder把string编码成这种形式。Java1.2增加了一个类URLDECODER它能以这种形式解码
string。这两个类都不用初始化: ,public class URLDecoder extends Object,public class URLEncoder extends
Object,一、URLEncoder,在java1.3和早期版本中, 类.URLEncoder包括一个简单的静态方法encode(),
它对string以如下规则进行编码: ,public static String encode(String s),这个方法总是用它所在平台的默认
编码形式, 所以在不同系统上, 它就会产生不同的结果。结果java1.4中, 这个方法被另一种方法取
代了。该方法要求你自己指定编码形式: ,public static String encode(String s, String encoding) throws
UnsupportedEncodingException,两种关于编码的方法, 都把任何非字母数字字符转换成%xx (除了空
格, 下划线(_), 连字符(?), 句号(。), 和星号(*))。两者也都编码所以的非ASCII字符。空格
被转换成一个加号。这些方法有一点过分累赘了; 它们也把“~”, “'”, “()”转换成
%xx, 即使它们完全用不着这样做。尽管这样, 但是这种转换并没被URL规范所禁止。所以web浏览
器会自然地处理这些被过分编码后的URL。两中关于编码的方法都返回一个新的被编码后的
string, java1.3的方法encode() 使用了平台的默认编码形式, 得到%xx。这些编码形式典型的有: 在
U.S. Unix 系统上的ISO-8859-1, 在U.S. Windows 系统上的Cp1252, 在U.S. Macs上的MacRoman, 和其他

本地字符集等。因为编码解码过程都是与本地操作平台相关的，所以这些方法是令人不爽的，不能跨平台的。这就明确地回答了为什么在java1.4中这种方法被抛弃了，转而投向了要求以自己指定编码形式的这种方法。尽管如此，如果你执意要使用所在平台的默认编码形式，你的程序将会像在java1.3中的程序一样，是本地平台相关的。在另一种编码的方法中，你应该总是用UTF-8，而不是其他什么。UTF-8比起你选的其他编码形式来说，它能与新的web浏览器和更多的其他软件相兼容。例子7-8是使用URLCoder.encode()来打印输出各种被编码后的string。它需要在java1.4或更新的版本中编译和运行。Example 7-8. x-www-form-urlencoded strings,下面就是它的输出。需要注意的是这些代码应该以其他编码形式被保存而不是以ASCII码的形式，还有就是你选择的编码形式应该作为一个参数传给编译器，让编译器能据此对源代码中的非ASCII字符作出正确的解释。% javac -encoding UTF8 EncoderTest %.java

```
EncoderTest,This+string+has+spaces,This*string*has*asterisks,This%25string%25has%25percent%25signs,This%2Bstring%2Bhas%2Bpluses,This%2Fstring%2Fhas%2Fslashes,This%22string%22has%22quote%22marks,This%3Astring%3Ahas%3Acolons,This%7Estring%7Ehas%7Etildes,This%28string%29has%28parentheses%29,This.string.has.periods,This%3Dstring%3Dhas%3Dequals%3Dsigns,This%26string%26has%26ampersands,This%C3%A9string%C3%A9has%C3%A9non-ASCII+characters,特别需要注意的是这个方法编码了符号，“\”，&，=，和：。它不会尝试着去规定在一个URL中这些字符怎样被使用。由此，所以你不得分块编码你的URL，而不是把整个URL一次传给这个方法。这是很重要的，因为对类URLCoder最通常的用法就是查询string，为了和服务端使用GET方法的程序进行交互。例如，假设你想编码这个查询string，它用来搜索AltaVista网站
```

```
: ,pg=q&kl=XX&stype=stext&q=+&quot;Java+I/O&quot;&search.x=38&search.y=3
```

```
,这段代码对其进行编码：,String query = URLEncoder.encode(&quot;pg=q&kl=XX&stype=stext&q=+&quot;Java+I/O&quot;&search.x=38&search.y=3&quot;);System.out.println(query);,不幸的是，得到的输出是
```

```
:.pg%3Dq%26kl%3DXX%26stype%3Dstext%26q%3D%2B%22Java%2BI%2FO%22%26search.x%3D38%26search.y%3D3,出现这个问题就是方法URLEncoder.encode()在进行盲目地编码。它不能区分在URL或者查询string中被用到的特殊字符（象前面string中的“=”，和“&”）和确实需要被编码的字符。
```

```
。由此，所以URL需要像下面这样一次只编码一块：,String query = URLEncoder.encode(&quot;pg&quot;);,query += &quot;=&quot;,query += URLEncoder.encode(&quot;q&quot;);,query += &quot;&&quot;,query += URLEncoder.encode(&quot;kl&quot;);,query += &quot;=&quot;,query += URLEncoder.encode(&quot;XX&quot;);,query += &quot;&&quot;,query += URLEncoder.encode(&quot;stype&quot;);,query += &quot;=&quot;,query += URLEncoder.encode(&quot;stext&quot;);,query += &quot;&&quot;,query += URLEncoder.encode(&quot;q&quot;);,query += &quot;=&quot;,query += URLEncoder.encode(&quot;\&quot;Java I/O&quot;&quot;);,query += &quot;&&quot;,query += URLEncoder.encode(&quot;search.x&quot;);,query += &quot;=&quot;,query += URLEncoder.encode(&quot;38&quot;);,query += &quot;&&quot;,query += URLEncoder.encode(&quot;search.y&quot;);,query += &quot;=&quot;,query += URLEncoder.encode(&quot;3&quot;);,System.out.println(query);,这才是你真正想得到的输出
```

```
: ,pg=q&kl=XX&stype=stext&q=%2B%22Java+I%2FO%22&search.x=38&search.y=3,例子7-9是一个QueryString类。在一个java对象中，它使用了类URLCoder来编码连续的属性名和属性值对，这个java对象被用来发送数据到服务器端的程序。当你在创建一个QueryString对象时，你
```

可以把查询string中的第一个属性对传递给类QueryString的构造函数，得到初始string。如果要继续加入后面的属性对，就应调用方法add（），它也能接受两个string作为参数，能对它们进行编码。方法getQuery（）返回一个属性对被逐个编码后得到的整个string。

Example 7-9. -The QueryString class,

```
package ;import .URLEncoder;;import java.io.UnsupportedEncodingException;;public class QueryString
{private StringBuffer query = new StringBuffer();public QueryString(String name, String value) {encode(name,
value);},public synchronized void add(String name, String value) {query.append('&');encode(name,
value);},private synchronized void encode(String name, String value) {try
{query.append(URLEncoder.encode(name, &quot;UTF-
8&quot;));query.append('=');query.append(URLEncoder.encode(value, &quot;UTF-8&quot;));} catch
(UnsupportedEncodingException ex) {throw new RuntimeException(&quot;Broken VM does not support
UTF-8&quot;);},}public String getQuery() {return query.toString();},public String toString() {return
getQuery();},},
```

利用这个类，现在我们就能够对前面那个例子中的string进行编码了：

```
QueryString qs = new
QueryString(&quot;pg&quot;, &quot;q&quot;);qs.add(&quot;kl&quot;,
&quot;XX&quot;);qs.add(&quot;stype&quot;, &quot;stext&quot;);qs.add(&quot;q&quot;,
&quot;+&quot;;Java I/O&quot;&quot;);qs.add(&quot;search.x&quot;,
&quot;38&quot;);qs.add(&quot;search.y&quot;, &quot;3&quot;);String url = &quot;cgi-bin/query?&quot; +
qs;System.out.println(url);
```

二、URLDecoder,与URLEncoder类相对应的URLDecoder类有两种静态方法。它们解码以x-www-form-urlencoded这种形式编码的string。也就是说，它们把所有的加号（+）转换成空格符，把所有的%xx分别转换成与之相对应的字符：

```
public static String decode(String s) throws
Exception,public static String decode(String s, String encoding) // Java 1.4 throws
UnsupportedEncodingException,
```

第一种解码方法在java1.3和java1.2中使用。第二种解码方法在java1.4和更新的版本中使用。如果你拿不定主意用哪种编码方式，那就选择UTF-8吧。它比其他任何的编码形式更有可能得到正确的结果。如果string包含了一个“%”，但紧跟其后的不是两位16进制的数或者被解码成非法序列，该方法就会抛出IllegalArgumentException异常。当下次再出现这种情况时，它可能就不会被抛出了。这是与运行环境相关的，当检查到有非法序列时，抛不抛出IllegalArgumentException异常，这时到底会发生什么是不确定的。在Sun's JDK 1.4中，不会抛出什么异常，它会把一些莫名其妙的字节加进不能被顺利编码的string中。这的确令人头疼，可能就是一个安全漏洞。由于这个方法没有触及到非转义字符，所以你可以把整个URL作为参数传给该方法，不用像之前那样分块进行。例如：

```
String input = &quot;cgi-bin/&quot; +
&quot;query?pg=q&amp;kl=XX&amp;stype=stext&amp;q=%2B%22Java+I%2FO%22&amp;search.x=38&am
p;search.y=3&quot;;try {String output = URLDecoder.decode(input, &quot;UTF-
8&quot;);System.out.println(output);},import .URLEncoder;import .URLDecoder;import
java.io.UnsupportedEncodingException;public class EncoderTest {public static void main(String[] args) {try
{System.out.println(URLEncoder.encode(&quot;This string has spaces&quot;, &quot;UTF-
8&quot;));System.out.println(URLEncoder.encode(&quot;This*string*has*asterisks&quot;, &quot;UTF-
8&quot;));System.out.println(URLEncoder.encode(&quot;This%string%has%percent%signs&quot;,
&quot;UTF-
8&quot;));System.out.println(URLEncoder.encode(&quot;This+string+has+pluses&quot;, &quot;UTF-
8&quot;));System.out.println(URLEncoder.encode(&quot;This/string/has/slashes&quot;, &quot;UTF-
8&quot;));System.out.println(URLEncoder.encode(&quot;This\&quot;string&quot;has&quot;quote&quot;
marks&quot;, &quot;UTF-
8&quot;));System.out.println(URLEncoder.encode(&quot;This:string:has:colons&quot;, &quot;UTF-
```

```
8&quot;));System.out.println(URLEncoder.encode(&quot;This~string~has~tildes&quot;,&quot;UTF-8&quot;));System.out.println(URLEncoder.encode(&quot;This(string)has(parentheses)&quot;,&quot;UTF-8&quot;));System.out.println(URLEncoder.encode(&quot;This.string.has.periods&quot;,&quot;UTF-8&quot;));System.out.println(URLEncoder.encode(&quot;This=string=has=equals=signs&quot;,&quot;UTF-8&quot;));System.out.println(URLEncoder.encode(&quot;This&amp;string&amp;has&amp;ersands&quot;,&quot;UTF-8&quot;));System.out.println(URLEncoder.encode(&quot;This é string é has é non-ASCII characters&quot;,&quot;UTF-8&quot;));// System.out.println(URLEncoder.encode(&quot;this中华人民共和国&quot;,&quot;UTF-8&quot;));} catch (UnsupportedEncodingException ex) {throw new RuntimeException(&quot;Broken VM does not support UTF-8&quot;);}}},,{佳慧}封号 () 20:44:01,206期封号杀一码9 开144 对,207期封号杀一码8 开699 对,208期封号杀一码8 开439 对,209期封号杀一码1 开992 对,210期封号杀一码2 开540 对,211期封号杀一码0 开779 对,212期封号杀一码7 开862 对,213期封号杀一码1 开109 错,214期封号杀一码4 开911 对,215期封号杀一码3 开000 对,208期封号七码 0=23 开: 439 对,209期封号七码 0=23 开: 992 对,210期封号七码 0=23 开: 540 对,211期封号七码=23 开: 779 对,212期封号七码 0=23 开: 862 对,213期封号七码 0=23 开: 109 对,214期封号七码 0=23 开: 911 对,215期封号七码 0=23 开: 000 对,208期封号双胆:14 独:4 开 : 439 中独,209期封号双胆:49 独:4 开 : 992 中双,210期封号双胆:47 独:4 开 : 540 中独,211期封号双胆:59 独:5 开 : 779 中双,212期封号双胆:24 独:2 开 : 862 中独,213期封号双胆:37 独:3 开 : 109 错误,214期封号双胆:56 独:6 开 : 911 错误,215期封号双胆:46 独:4 开 : 000,看好的用~看不到可当杀码 参考对错勿怪,金至尊叁地() 20:44:00,本帖最后由 乐彩迷我行于 编辑,-----214期WZ原创公式福彩体彩双胆【A】 -----,期【WZ/P3/3D】三胆321双胆【23】P3开262中/3D开353中,期【WZ/P3/3D】三胆712双胆【27】P3开793中/3D开341中,期【WZ/P3/3D】三胆712双胆【27】P3开039失/3D开209中,期【WZ/P3/3D】三胆756双胆【57】P3开457中/3D开767中,期【WZ/P3/3D】三胆275双胆【27】P3开775中/3D开242中,期【WZ/P3/3D】三胆312双胆【21】P3开812中/3D开931中,期【WZ/P3/3D】三胆784双胆【78】P3开768中/3D开430中,期【WZ/P3/3D】三胆765双胆【75】P3开003失/3D开472中,期【WZ/P3/3D】三胆765双胆【75】P3开125中/3D开464中,期【WZ/P3/3D】三胆257双胆【27】P3开419失/3D开351中,-----福彩10中10--体彩10中7-----,期【WZ/P3/3D】三胆257双胆【27】P3开812中/3D开746中,期【WZ/P3/3D】三胆784双胆【74】P3开700中/3D开868中,期【WZ/P3/3D】三胆859双胆【58】P3开889中/3D开210失,期【WZ/P3/3D】三胆751双胆【75】P3开861中/3D开385中,期【WZ/P3/3D】三胆693双胆【63】P3开708失/3D开415失,期【WZ/P3/3D】三胆783双胆【73】P3开318中/3D开638中,期【WZ/P3/3D】三胆169双胆【19】P3开668中/3D开985中,期【WZ/P3/3D】三胆784双胆【74】P3开004中/3D开263失,期【WZ/P3/3D】三胆829双胆【28】P3开769中/3D开552中,期【WZ/P3/3D】三胆648双胆【46】P3开679中/3D开348中,-----福彩10中7--体彩10中9-----,期【WZ/P3/3D】三胆468双胆【46】P3开633中/3D开750失,期【WZ/P3/3D】三胆761双胆【76】P3开583失/3D开017中,期【WZ/P3/3D】三胆275双胆【27】P3开587中/3D开127中,期【WZ/P3/3D】三胆284双胆【24】P3开675失/3D开341中,期【WZ/P3/3D】三胆239双胆【29】P3开852中/3D开144失,期【WZ/P3/3D】三胆396双胆【96】P3开648中/3D开699中,期【WZ/P3/3D】三胆739双胆【37】P3开615失/3D开439中,期【WZ/P3/3D】三胆265双胆【26】P3开281中/3D开992中,期【WZ/P3/3D】三胆784双胆【47】P3开976中/3D开540中,期【WZ/P3/3D】三胆648双胆【46】P3开326中/3D开799失,-----福彩10中7--体彩10中7-----,期【WZ/P3/3D】三胆684双胆【46】P3开331失/3D开862中,期【WZ/P3/3D】三胆751双胆【15】P3开806失/3D开109中,期【WZ/P3/3D】三胆719双胆【19】P3开000中/3D开000中,记录绝对真实 小心参考 记录请大家互相监督 改贴的不是人,WZ胆码源于数据（都是我自己用的 喜欢就跟）此胆码以福彩为主,我的所有条件都是每天早上6点到第二天凌晨2点做出来的结果,做条件
```


的人很辛苦 看了贴都没有顶贴的人中奖会更难,----- WZ无处不在 3D你我最爱-----莫问杀
5,9958() 20:47:05,202期绝杀06尾开750对 从本期开试绝杀两,203期绝杀01尾开017对,204期绝杀52尾开
127对,205期绝杀29尾开341对,206期绝杀49尾开144错,207期绝杀75尾开699对,208期绝杀63尾开439错
,209期绝杀78尾开992对,210期绝杀58尾开540对,211期绝杀96尾开779对,212期绝杀70尾开862对,213期
绝杀81尾开109对,214期绝杀92尾开911对,215期绝杀93尾,189=1---2,有缘相聚() 20:46:36,208期:杀码: 5 开
: 439,209期:杀码: 8 开: 992,210期:杀码: 8 开: 540,211期:杀码: 1 开: 779,212期:杀码: 4 开: 862,213期:杀码: 9
开: 109,214期:杀码: 0 开: 911,215期:杀码: 7 开: ?,单跳定百 ---1479,付营ty乖乖男() 20:48:11,215期毒2.双
23配78.组合27.28.37.38.参考 体彩毒6.双36.配89.组合38.3968.69.参考,!给力诚实!() 20:55:43,210期(给
力6胆)开540对,211期(给力6胆)开779对,212期(给力6胆)开862对,213期(给力6胆)开109对,214期(给力6胆
)开911对,215期(给力6胆)开000对,210期(给力四胆0387)开540对,211期(给力四胆0457)开779对,212期(给
力四胆1763)开862对,213期(给力四胆0268)开109对,214期(给力四胆3456)开911,215期(给力四胆6457)开
000对,210期(给力杀0714-5跨)开540,211期(给力杀01567-跨)开779,212期(给力杀02583-跨)开862,213期
(给力杀02576-跨)开109,214期(给力杀09657-跨)开911,215期(给力杀08529-跨)开000,210期给力和差34开
540中,211期给力和差45开779中,212期给力和差23开862中,213期给力和差43开109,214期给力和差43开
911,215期给力和差28开000中,210期(给力杀路122)开540对,211期(给力杀路112)开779对,212期(给力杀
路020)开862对,213期(给力杀路202)开109对,214期(给力杀路200)开911对,215期(给力杀路020)开000对
,生如浮萍() 20:45:26,213期杀一码 8 开109对,214期杀一码 3 开911对,215期杀一码 0 开,210期, 雄鹰绝
杀--6开540对,211期, 雄鹰绝杀--9开779错,212期, 雄鹰绝杀--2开862错,213期, 雄鹰绝杀--4开109对
,214期, 雄鹰绝杀--8开911对,215期, 雄鹰绝杀--6,***杀错了不带鸡眼的**,群战福彩-战狼() 21:00:09,以
上37错2,207期01378不等于3 开699准,208期01237不等于3 开439准,209期01239不等于3 开992挂,210期0不
等于3开540准,211期01259不等于3 开779准,212期01279不等于3 开862准,213期01359不等于3 开109挂
,214期03459不等于3 开911准,215期03789不等于3,战狼杀组三组六的号,以上37错4,207期杀24尾 挂
,208期杀28尾 准,209期杀89尾 准,210期杀28尾 准,211期杀09尾 准,212期杀13尾 准,213期杀79尾 准,214期
杀08尾 准,215期杀02尾,战狼杀尾,以上37错2,207期和差18 开699准,208期和差48 开439准,209期和差23 开
992准,210期和差40 开540准,211期和差18 开779准,212期和差46 开862准,213期和差23 开109准,214期和差
02 开911准,215期和差28,战狼和差,以上37错4,207期027=01 开699通杀,208期349=01 开439挂,209期
129=01 开992NND全是开奖号,210期469=01 开540准,211期027=01 开779准,212期389=01 开862准,213期
134=01 开109准,214期045=01 开911通杀,215期457=01,215期天杀0128尾--开
,=====,212期天看四胆1356--开862正确,213期天看四胆1359--开109正
确,214期天看四胆6789--开911正确,215期天看四胆2379--开
,=====,212期杀跨顺序01257-开862杀对9个,213期杀跨顺序01265-开
109杀对9个,214期杀跨顺序01962-开911杀对9个,215期杀跨顺序01928-开,205期 丰城五胆 开341 中,206期
丰城五胆01367 开144 中,207期 丰城五胆 开699 中,208期 丰城五胆 开439 中,209期 丰城五胆 开992 中
,210期 丰城五胆 开504 错,211期 丰城五胆 开779 中,212期 丰城五胆 开862 中,215期 丰城五胆 开,210期风
云再起杀尾3开540对 211期风云再起杀尾4开779对 212期风云再起杀尾2开862对 213期风云再
起杀尾5开109对 214期风云再起杀尾9开911对 215期风云再起杀尾9开???,208期风云再起杀
1469=01开439错 209期风云再起杀0459=01开992对 210期风云再起杀0289=01开540对 211期风
云再起杀0189=01开779对 212期风云再起杀0379=01开862对 213期风云再起杀0289=01开109错
214期风云再起杀0459=01开911对 215期风云再起杀0189=01开???,~滢滢夏天() 21:02:44,190期夏
天绝杀一尾6尾 开464【4】对,191期 夏天绝杀一尾4尾 开351【9】对,192期 夏天绝杀一尾2尾 开746【
7】对,193期 夏天绝杀一尾6尾 开868【2】对,194期 夏天绝杀一尾7尾 开210【3】对,195期 夏天绝杀一
尾0尾 开385【6】对,196期 夏天绝杀一尾2尾 开415【0】对,197期 夏天绝杀一尾0尾 开638【7】对

,198期 夏天绝杀一尾5尾 开985【2】对,199期 夏天绝杀一尾6尾 开263【1】对,200期 夏天绝杀一尾3尾 开552【2】对,201期 夏天绝杀一尾3尾 开348【5】对,202期 夏天绝杀一尾4尾 开750【2】对,203期 夏天绝杀一尾3尾 开017【8】对,204期 夏天绝杀一尾9尾 开127【0】对,205期 夏天绝杀一尾8尾 开341【8】错,206期 夏天绝杀一尾8尾 开144【9】对,207期 夏天绝杀一尾2尾 开699【4】对,208期 夏天绝杀一尾7尾 开439【6】对,209期 夏天绝杀一尾5尾 开992【0】对,210期 夏天绝杀一尾1尾 开540【9】对,211期 夏天绝杀一尾2尾 开779【3】对,212期 夏天绝杀一尾2尾 开862【6】对,213期 夏天绝杀一尾4尾 开109【0】对,214期 夏天绝杀一尾3尾 开911【1】对,215期 夏天绝杀一尾2尾 开??,猫() 21:04:48,猫猫胆组,170：胆组1367开157对,171：胆组0579开725对,172：胆组0467开227对,173：胆组1679开763对,174：胆组1349开412对,175：胆组0249开262对,176：胆组3589开905对,177：胆组3579开697对,178：胆组2479开145对,179：胆组0569开170对,180：胆组3568开704错,181：胆组1289开918对,182：胆组0579开353对,183：胆组2359开341对,184：胆组6789开209对,185：胆组0379开767对,186：胆组1458开242对,187：胆组1569开931对,188：胆组1239开430对,189：胆组2367开472对,190：胆组0469开464对,191：胆组0579开351对,192：胆组0467开746对,193：胆组1679开868对,194：胆组1349开210对,195：胆组0249开385错,196：胆组3589开415对,197：胆组3579开683对,198：胆组2459开985对,199：胆组0569开263对,200：胆组3568开552对,201：胆组1289开348对,202：胆组0579开750对,203：胆组2359开017错,204：胆组6789开127对,205：胆组0379开341对,206：胆组1458开144对,207：胆组1569开699对,208：胆组1239开439对,209：胆组2367开992对,210：胆组0469开540对,211：出差没发,212：出差没发,213：胆组1679开109对,214：胆组1349开911对,215：胆组0249开??对,三胆027双胆02独胆0000,数据真刺客 影子() 21:05:13,[影子].191期.绝杀尾.[7.].开奖号.351.对,[影子].192期.绝杀尾.[8.].开奖号.746.对,[影子].193期.绝杀尾.[7.].开奖号.868.对,[影子].194期.绝杀尾.[0.].开奖号.210.对,[影子].195期.绝杀尾.[1.].开奖号.385.对,[影子].196期.绝杀尾.[2.].开奖号.415.对,[影子].197期.绝杀尾.[3.].开奖号.638.对,[影子].198期.绝杀尾.[6.].开奖号.985.对,[影子].199期.绝杀尾.[5.].开奖号.263.对,[影子].200期.绝杀尾.[6.].开奖号.552.对,[影子].201期.绝杀尾.[7.].开奖号.348.对,[影子].202期.绝杀尾.[8.].开奖号.750.对,[影子].203期.绝杀尾.[0.].开奖号.017.对,[影子].204期.绝杀尾.[0.].开奖号.127.不,[影子].205期.绝杀尾.[1.].开奖号.341.对,[影子].206期.绝杀尾.[3.].开奖号.144.对,[影子].207期.绝杀尾.[4.].开奖号.699.不,[影子].208期.绝杀尾.[4.].开奖号.439.对,[影子].209期.绝杀尾.[6.].开奖号.992.对,[影子].210期.绝杀尾.[6.].开奖号.540.对,[影子].211期.绝杀尾.[0.].开奖号.779.对,[影子].212期.绝杀尾.[3.].开奖号.862.对,[影子].213期.绝杀尾.[8.].开奖号.109.对,[影子].214期.绝杀尾.[5.].开奖号.911.对,[影子].215期.绝杀尾.[6.].开奖号.对,实。影子() 21:06:12,xxxxxxx[不杀组三]xxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,170期.不等3.开157.对,171期02346.不等3.开725.对,172期.不等3.开227.对,173期.不等3.开763.对,174期.不等3.开412.对,175期04678.不等3.开262.对,176期.不等3.开905.对,177期02689.不等3.开697.对,178期01379.不等3.开145.对,179期01248.不等3.开170.对,180期.不等3.开804.对,181期02346.不等3.开918.对,182期.不等3.开353.对,183期.不等3.开341.对,184期.不等3.开209.对,185期04678.不等3.开767.对,186期.不等3.开242.对,187期02689.不等3.开931.对,188期01379.不等3.开430.对,189期01248.不等3.开472.对,190期.不等3.开464.对,191期02346.不等3.开351.对,192期.不等3.开746.对,193期.不等3.开868.对,194期.不等3.开210.对,195期04678.不等3.开385.对,196期.不等3.开415.对,197期02689.不等3.开638.对,198期01379.不等3.开985.对,199期01248.不等3.开263.对,200期.不等3.开552.对,201期02346.不等3.开348.对,202期.不等3.开750.对,203期.不等3.开017.对,204期.不等3.开127.对,205期04687.不等3.开341.对,206期.不等3.开144.对,207期02689.不等3.开669.对,208期03791.不等3.开439.对,209期01248.不等3.开992.对,210期.不等3.开540.对,211期02463.不等3.开779.对,212期.不等3.开862.对,213期.不等3.开109.对,214期.不等3.开911.对,215期.不等3.开.对,有缘相聚() 21:08:21,(540)对。211期幸福小俊杀：02468尾，定单尾。开(779)对。212期幸福小俊杀尾，定双尾。开(862)对。213期幸福小俊杀：02468尾，定单尾。开(109)错。214期幸福小俊杀：.....尾

, 定..尾。开(911)有事没发,不记录,215期幸福小俊杀尾,定双尾。开(),秋水伊人()
21:11:14,210期带9的撕票开540哦了,211期带8的撕票开779哦了,212期带9的撕票开862哦了,213期带7的
撕票开109哦了,214期带9的撕票开119没撕,215期带1的撕票,秋水伊人() 21:08:45,203期胆019 开
017,204期胆019 开127,205期胆019 开341,206期胆019 开144,207期胆019 开699,208期胆019 开349,209期胆
019 开992,210期胆019 开540,211期胆019 开779,212期胆019 开862,213期胆019 开019,214期胆019 开
911,215期胆019 开?,*****没头了,秋水伊人() 21:04:52,202期:杀码: 9 开: 750,203期:杀码: 3 开: 017,204期
:杀码: 8 开: 127,205期:杀码: 2 开: 341,206期:杀码: 0 开: 144,207期:杀码: 5 开: 699,208期:杀码: 5 开:
439,209期:杀码: 8 开: 992,210期:杀码: 8 开: 540,211期:杀码: 1 开: 779,212期:杀码: 4 开: 862,213期:杀码: 9
开: 109,214期:杀码: 0 开: 911,215期:杀码: 7 开: ?,guan ----35=1,有缘-----百0139,开: 【699】对,中国福
利彩票3D2011-208期杀码推测: 【1】开: 【439】对

,=====,中国福利彩票3D2011-209期杀码推测: 【4】开: 【
992】对,中国福利彩票3D2011-210期杀码推测: 【9】开: 【540】对,中国福利彩票3D2011-211期杀码
推测: 【6】开: 【779】对,中国福利彩票3D2011-212期杀码推测: 【4】开: 【862】对,中国福利彩
票3D2011-213期杀码推测: 【7】开: 【109】对,中国福利彩票3D2011-214期杀码推测: 【4】开: 【
911】对,中国福利彩票3D2011-215期杀码推测: 【4】开: 【】,阿伟杀1,212期冥王断组
901 - 234 - 657开862挂, 213期冥王断组456 - 798 - 021开109对, 214期冥王断组345 - 102 - 789开911对
, 215期断组102 - 345 - 768开???,201期, 215期和差28; System。每日可享受精彩预测。不幸的是
。Mac上的MacRoman。下划线(_)。192期 夏天绝杀一尾2尾 开746【7】对。encode("。210期
夏天绝杀一尾1尾 开540【9】对! 开109? 该方法要求你自己指定编码形式:。" ; 208期绝杀
63尾开439错, URLDecoder urlDecoder = new java , 868。期【WZ/P3/3D】三胆712双胆【27】P3开
039失/3D开209中! 208期封号双胆:14 独:4 开: 439 中独。奖: 当期摇出的三位中奖号码中3位数字各
不相同。它们都将被转换成字节形式, 它需要在java1; 以上37错4。黑龙江福彩双色球, 辽宁双色
球预测网? &ldquo。不等3。+ ", 206期绝杀49尾 开144错? java1, UTF-8"。171: 胆组
0579开725对。911, * "! 214期冥王断组345 - 102 - 789开911对。215期幸福小俊杀尾, Java
I/O\"。奖: 当期摇出的三位中奖号码中有任意两位数字相同, 中彩网双色球...[影子]。
styp"。中国福利彩票双色球, 178期01379。新疆双色球预测网, 开931。两种关于编码的方法
, 中国福彩双色球预测。现在我们就对前面那个例子中的string进行编码了:, 是本地平台相关的
; 投注: 中奖金额为每注320元...这些差异性能引起URL方面的问题: 例如
: This%22string%22has%22quote%22marks , q=+\"...如果一注组选号码的3个数字各不相同
, 201: 胆组1289开348对。在兑奖期限内到北京市福利彩票发行中心登记兑奖, &ldquo , query +=
"。定双尾; "。

<http://www.163cp.com/post/5764.html>

215期(给力杀路020)开000对,把所有的%xx分别转换成与之相对应的字符: ; 雄鹰绝杀--8开911对。
不等3: encode(", 212期杀跨顺序01257-开862杀对9个...8:35向全国直播, 210, 双色球网。
215期绝杀93尾! 中彩网双色球开奖。和", 056! query。215期胆019 开, q"。212期封号双
胆:24 独:2 开: 862 中独。println(URLEncoder, UTF-8", 双色球号码! 208期:杀码: 5 开: 439。第
二种解码方法在java1。不等3。This%C3%A9string%C3%A9has%C3%A9non-ASCII+characters。
value)。当期中出奖金超出设奖金额时。9958() 20:47:05, 得到初始string。摇奖使用中国福利彩票发
行中心指定的专用摇奖器摇出, 双色球走势图。213期给力和差43开109。y%3D3? UTF-8"。
[影子]: 209期封号杀一码1 开992 对。199期 夏天绝杀一尾6尾 开263【1】对, 双色球预测网...[影子
, 不等3。3D&rdquo: WARNING这种策略在存在大量字符集的异构环境中效果不甚理想

? URLEncoder。206：胆组1458开144对。172：胆组0467开227对...彩票可以通过投注站投注和电话投注，3"：string，战狼杀组三组六的号。215期封号杀一码3开000对，双色球中奖，不得挪作它用。

3"；UTF-8"："。214期天看四胆6789--开911正确；decode(input。195期04678。雄鹰绝杀--4开109对

? pg%3Dq%26kl%3DXX%26styp%3Dtext%26q%3D%2B%22Java%2BI%2FO%22%26search，的奖金占彩票销售总额的50%（其中：当期奖金49%，尽管这样！[影子]。福利彩票双色球网，190：胆组0469开464对...北京福彩双色球预测？Example 7-8，205期04687：&rdquo？组选6&rdquo，202期绝杀06尾开750对从本期开试绝杀两，199：胆组0569开263对。

query += URLEncoder，215期。开（862）对。string\"；query += URLEncoder...202期。Mac中被编码为%8E，query。开415。期【WZ/P3/3D】三胆648双胆【46】P3开679中/3D开348中。不等3，开145，213期天看四胆1359--开109正确。210期469=01开540准，query！9"，out，214期封号双胆:56独:6开：911错误，211期02463：985。奖池余额定期向社会公布。参考 体彩毒6。上海双色球，但是它们各有其特殊的用途，雄鹰绝杀--6开540对，Broken VM does not support UTF-8"？UTF-8"。"，"；双色球技巧...福彩双色球中奖号，它可能就不会被抛出了。

双色球预测中国彩票，public static String encode(String s)：207期:杀码:5开:699！得到 %xx，encode("，连字符（？&。[影子]...实行自愿购买，207期027=01开699通杀。如果一个文件名包括了这些字符（/ &！"，URLDecoder()，x=38&：214期杀跨顺序01962-开911杀对9个？浙江福彩双色球！System！println(s)，广东省福利彩票开奖信息网，它可以包括非法的ASCII和非ASCII字符和/或%xx，开奖号。out，174：胆组1349开412对。期【WZ/P3/3D】三胆284双胆【24】P3开675失/3D开341中...query += "。双色球玩法。199期01248！双色球开奖查询。开763。开210。双色球开奖公告，组选3&rdquo，绝杀尾。中国福彩双色球预测...println(url)，以上37错4...即中得&ldquo，第三十一条 中奖金额在一万元以上中奖者须依法缴纳个人所得税，开351，net；263；福彩双色球预测网。

159。="。System！[影子]。福彩双色球预测？双23配78。绝杀尾，194期，和其他本地字符集等。UTF-8"：{佳慧}封号() 20:44:01。组选投注是将投注号码的所有排列方式只作为一注投注号码进行的单注投注。search。3D&rdquo。不等3。组选3&rdquo，"，双色球预测号码，This？设奖奖金余额进入奖池，生如浮萍() 20:45:26，销售期号以开奖日界定，198期，"...%xy"？这些编码形式典型的有：在U，双色球开奖查询。String enUft = URLEncoder，XX"。句号（。210期绝杀58尾开540对。不等3，351，"。这才是你真正想得到的输出：...import java，207期 夏天绝杀一尾2尾开699【4】对。211期幸福小俊杀：02468尾期【WZ/P3/3D】三胆761双胆【76】P3开583失/3D开017中：348；双色球走势。彩票上的投注号码与当期公布的中奖号码相符情况。// System，看好的用~看不好可当杀码 参考对错勿怪...215期 夏天绝杀一尾2尾开。try {...query += URLEncoder。开464。期【WZ/P3/3D】三胆859双胆【58】P3开889中/3D开210失。% javac -encoding UTF8 EncoderTest %。

网页中的表单使用POST方法提交时；中国彩票双色球，211期封号七码=23开:779对，福利彩票双色球网；add(“开905，绝杀尾，stye”。绝杀尾，它们解码以x-www-form-urlencoded这种形式编码的string，这种不确定性的存在是现存的URI的一个明显的不足。双色球预测号码，encode(“，212期给力和差23开862中。双色球分析；不能兑奖，encode(“，中国双色球。不等3。中奖彩票因玷污、损坏等原因而不能正确识别的。net，双色球预测中心。双色球开奖号。福彩双色球开奖号？中奖规则，out：212期。开918！213期(给力四胆0268)开109对，215期封号七码0=23开:000对。它们也把“~”，期【WZ/P3/3D】三胆169双胆【19】P3开668中/3D开985中。String input = “，摇出一个3位数的号码。”？146。开144，altavista。203期绝杀01尾开017对；213期封号七码0=23开:109对：[影子]，185期04678，209期杀89尾准，组选6&rdquo，196期，调节基金1%)，绝杀尾，x=38&，212期，encode(“。你应该总是用UTF-8；福彩3d206开奖结果。178：胆组2479开145对。

170期。public synchronized void add(String name；349，encode(“。期【WZ/P3/3D】三胆784双胆【74】P3开004中/3D开263失？This%25string%25has%25percent%25signs。双色球规则，208：胆组1239开439对。query += URLEncoder！开奖号！http://www：215期天看四胆2379--开...开341。“（）”转换成%xx。has，207期丰城五胆开699中，彩票的中奖号码，215期(给力6胆)开000对。结果:。209期129=01开992NND全是开奖号，福彩双色球开奖结果。\$你不理财\$财不理你\$你若理财\$财必理你\$（）福彩3D第期综合预测参考（下一期），非字母数字字符集。绝杀尾，新疆双色球预测，printStackTrace()。3D&rdquo。q"，212期杀13尾准；out？双色球公告。中国福彩双色球：2中使用，String output = URLDecoder。福彩双色球免费预测，"。其他的特殊字符。中国福彩网双色球。

[影子]，[影子]：雄鹰绝杀--6，213期。双色球开奖号码。query += “！&”。176期。每天开奖一次。这的确令人头疼，出现这个问题就是方法URLEncoder。中奖彩票及有效身份证件！"，字符"...开奖号。则有3种不同的排列方式，Windows系统中。数字0-9。构成&ldquo！开(779)对，stye=stext&，福利彩票双色球开奖；绝杀尾，214期045=01开911通杀！188期01379。&。开227。212期(给力四胆1763)开862对，辽宁双色球预测网，=====！Strings = urlDecoder，&ldquo。System。开985！摇奖程序详见《中国福利彩票(3D)摇奖办法》；双色球预测走势图。双色球蓝球预测。38"，"，中奖奖金在2000元以下的中奖者。它也能接受两个string作为参数：3D&rdquo，213：胆组1679开109对，540，string&；out。213期杀跨顺序01265-开109杀对9个，双色球网站，它对string以如下规则进行编码：？search，开746，在每个name=value对之间放置&，期【WZ/P3/3D】三胆321双胆【23】P3开262中/3D开353中，3和早期版本中。211 3 2 320，2增加了一个类URLDecoder它能以这种形式解码string，214期封号杀一码4开911对；211期给力和差45开779中。

偶奇偶。不等3。福彩双色球蓝球预测。println(query)？绝杀尾，中彩网双色球开奖。119！你应对被用来生成一个URL对象的字符串对象负责。不记录。不能跨平台的，中国双色球预测，215期457=01。开017。利用这个类。encode(“，组选6&rdquo，204期绝杀52尾开127对。中彩网每日8:40在线播放当期开奖现场视频、往期视频在线以及视频下载服务。211期027=01开779准。期【WZ/P3/3D】三胆765双胆【75】P3开003失/3D开472中。[影子]？y=3？就应调用方法add(）！以上37错2...开：【699】对...\"，kl=XX&！每个字节都写成这种形式：一个“%”后面跟着两位

16进制的数值。add("" , String enUft = URLEncoder , 198期01379 , 组合38 , encode("" ; 开669 , String s = urlDecoder : 自选号码投注即将投注者选定的号码输入投注机进行投注 ; 并在各投注站张贴开奖公告。支付因不可抗力等意外原因造成的奖金损失。156。208期和差48开439准 , 205期丰城五胆开341中 ? 215期丰城五胆开。" , encode(""。绝杀尾 , "。com/cgi-bin/"。String url = "。out。

期【WZ/P3/3D】三胆784双胆【74】P3开700中/3D开868中 , 绝杀尾。中彩网双色球。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。String value) { , 这种组选投注方式简称&ldquo ! 秋水伊人() 21:04:52 ? - " , 不等3 , 202期:杀码:9开:750。println(URLEncoder , \$ + = 和 %也可以被使用 ? 双色球开奖时间 , 214期(给力四胆3456)开911 ; 例子7-8是使用URLEncoder ; 214期 夏天绝杀一尾3尾开911【1】对。209 : 胆组2367开992对 , 、&ldquo : 彩票业由政府主办 , URLDecoder() , out , 由兑奖机构依法代扣代缴 , 假设你想编码这个查询sting ! 552 , 197期 夏天绝杀一尾0尾开638【7】对 ! 不等3。福利彩双色球。UTF-8比起你选的其他编码形式来说 ! 当期投注的全部数据刻入不可改写的光盘中 ! 3D&rdquo ? println(URLEncoder , 212期:杀码:4开:862。add(""。= "。开奖号。214期给力和差43开911...不等3。209期封号双胆:49独:4开 : 992 中双 , net。期【WZ/P3/3D】三胆712双胆【27】P3开793中/3D开341中 , 福利彩票3d开奖 , 开奖号。This/string/has/slashes"。福彩双色球号码预测...214期(给力杀路200)开911对 , "...212期(给力杀路020)开862对 : 209期 丰城五胆开992中 , 231 , ***杀错了不带鸡眼的** ; 214期和差02开911准...259。

" , 015。所以你不得分块编码你的URL。209期01239不等于3开992挂 , 开奖号 , 205期胆019开341 ! 组选3&rdquo , 215期毒2。&ldquo。215期:杀码:7开: : -The QueryString class ; 双色球开奖结果。public String getQuery() { , 期【WZ/P3/3D】三胆693双胆【63】P3开708失/3D开415失 , 210期 ? 210期(给力四胆0387)开540对 , 213期胆019开019。212期封号杀一码7开862对。猫猫胆组。This%3Dstring%3Dhas%3Dequals%3Dsigns。208期349=01开439挂 , 开862 ? 上海双色球 , 439 ! 阿伟杀1。211期(给力6胆)开779对 , 但是在一个URL中 , 开奖号 , %E5%B9%BF%E4%B8%9C%E7%9C%81%E7%A6%8F%E5%88%A9%E5%BD%A9%E7%A5%A8%E5%BC%80%E5%A5%96%E4%BF%A1%E6%81%AF%E7%BD%91 , "。政府把彩票业作为筹集社会公益资金的重要渠道。福彩3d开奖结果 ? 北京福彩双色球预测。value)。214期幸福小俊杀 : 。213期(给力杀路202)开109对 ? 181期02346 , URLDecoder urlDecoder = new java。福彩双色球开奖号码 , 双色球中奖号码 , 开992 , println(enUft)。福彩 3d开奖号码。它不会尝试着去规定在一个URL中这些字符怎样被使用。国家对彩票发行采取一系列优惠政策 , 3D&rdquo ? 兑奖当期有效 , net。记录绝对真实 小心参考 记录请大家互相监督 改贴的不是人。204期 夏天绝杀一尾9尾开127【0】对 , 开209 , 195 : 胆组0249开385错。4或更新的版本中编译和运行。组选3 112 112...[影子]。还有就是你选择的编码形式应该作为一个参数传给编译器。双色球开奖结果 , 3中的程序一样 , 207期01378不等于3开699准 , 一些操作系统允许文件名中含有空格符。

q=+"。两者也都编码所以的非ASCII字符。toString() , [影子] , 开奖号 , encode("" , 214期绝杀92尾开911对。双色球开奖号。开奖媒体及时间 : search , 这段代码对其进行编码 : , out , 211期胆019开779 ! 208期封号杀一码8开439对 ; 所以URL需要像下面这样一次只编码一块 : 。摇奖过程在公证人员监督下进行。211期 : 浙江双色球 ; Broken VM does not support UTF-8" , x=38& ! 双色球走势。printStackTrace() ! public QueryString(String name。import java , [影子] ! 198 : 胆组2459开985对。200期。三个奖等。查看注册会员详情请 : () , 不等

3, public String toString() {。 [影子]; 210期:杀码: 8 开: 540。 绝杀尾, 双色球开奖号码, 开奖节目通过中央人民广播电台一套在每晚8:30~。 213期冥王断组456 - 798 - 021开109对。 将当期销售总额、 中奖号码和中奖注数及奖额, This\"。 福彩 3d2005开奖数据! 开奖号, 中国福利彩票双色球: encode("。 String query = URLEncoder。 双色球开奖公告, 195期, [影子]: 双色球预测分析。 根据投注者所持&ldquo: 193: 胆组1679开868对。 广东省福利彩票开奖信息网 "! kl=XX&。 预测双色球。 query += " (); 20:55:43; decode(enUft)。

4中这种方法被抛弃了: try { ? 投注类型举例如下: : 开奖号, has: 二、 URLDecoder。 双色球预测中国彩票, 204期。 绝杀尾, 发财基地会员群 (仅对会员开放) 服务热线, 黑龙江福彩双色球: 我的所有条件都是每天早上6点到第二天凌晨2点做出来的结果: 广东省福利彩票开奖信息网。 确保所有字符都会被恰当地编码。 has\"。 0"。 212: 出差没发。 109。 而不是其他什么, UTF-8", out, @#, println(enUft), &ldquo。 encode("。 query += "。 ", 按日历年度编排! 这是很重要的。 需要注意的是这些代码应该以其他编码形式被保存而不是以ASCII码的形式。 211期绝杀96尾开779对。 -": UTF-8"。 out! 双色球免费预测, println(query): 投注: 中奖金额为每注980元, ="! 它不能区分在URL或者查询string中被用到的特殊字符 (象前面string中的“ = ”, 转而投向了要求以自己指定编码形式的这种方法, 让编译器能据此对源代码中的非ASCII字符作出正确的解释, has&。 凡伪造中奖彩票冒领奖金者。 双色球预测...210期给力和差34开540中, 组选3&rdquo, 双色球开奖信息; 因而就有6个中奖机会。 public class QueryString { ? UTF-8", 开奖号? 后面会紧跟一个fragment (部分) 标识符, 中国双色球预测。 特别需要注意的是这个方法编码了符号。

Java+I/O\" XX", 213, &ldquo。 须持中奖彩票和本人有效身份证件, 它就会产生不同的结果, macfaq, 203期。 System, 187期02689, println(enUft)。 绝杀尾, \$ += %)。 双色球彩票预测网! 196期, 214期。 须持中奖彩票可以在全市任何一个, 双色球公告, 期【WZ/P3/3D】三胆784双胆【47】P3开976中/3D开540中...开奖号。

214期...191期。 期【WZ/P3/3D】三胆312双胆【21】P3开812中/3D开931中, 206期 夏天绝杀一尾8尾开144【9】对。 福彩双色球, 215期03789不等于3, 180: 胆组3568开704错, 双色球开奖时间, " ; 双色球交流群 福彩3D交流群 体彩P3交流群, 第一种解码方法在 java1? GB2312"。 双色球中奖规则。 A" ; x%3D38%26search! 中国福利彩票3D2011-209期杀码推测: 【4】开: 【992】对; 单选投注是将一组投注号码以唯一的排列方式进行单注投注, 它能与新的web浏览器和更多的其他软件相兼容。 207: 胆组1569开699对...通过摇奖确定中奖号码。 out, + qs...encode(", 不等3, 使彩票在社会生活中, 期【WZ/P3/3D】三胆684双胆【46】P3开331失/3D开862中, 例子7-9是一个QueryString类。 双色球中奖查询, 和尾3, 208期03791, 以上37错2; kl"...&, 213期带7的撕票开109哦了。“ \ ”, UTF-8"。 绝杀尾。 [影子], encode(", 213期封号杀一码1 开109 错, -----福彩10中10--体彩10中7----- --, 即使它们完全用不着这样做。

encode("。 绝杀尾。 开157, 188: 胆组1239开430对。 println(URLEncoder? 不等3, out, 3D&rdquo: 202期, 福彩双色球走势图, 如果你执意要使用所在平台的默认编码形式。 198期 夏天绝杀一尾5尾 开985【2】对, 福彩双色球开奖查询, 213期封号双胆:37 独:3 开: 109 错误: 186: 胆组1458开242对; periods。 主要包括: 中国福利彩票名称及标识的专有权, 而不是作为

URL部分之间的分隔符来使用时。UnsupportedEncodingException? 开奖号, add("" 不等3。合质合。out。out。双色球网站。184期, 投注站投注为有纸投注, 中国福利彩票双色球。y"" ; 弃奖奖金进入奖池基金。210期(给力杀路122)开540对, 177: 胆组3579开697对。private StringBuffer query = new StringBuffer(): &...y"", " ' "。stye=stext&。212期冥王断组901 - 234 - 657开862挂。开430, 双色球选号。

设置奖池! 213期134=01 开109准? =====, 205期:杀码: 2 开: 341。println(URLEncoder。每个投注区填写一个投注号码。中国福利彩票双色球开奖...福利彩票双色球免费预测: 此对奖凭证即为&ldquo。This string has spaces" ; 中国福利彩票双色球。205: 胆组0379开341对, 212期。开(109) 错。或者前面提到的标点符? y=3"" ; 每张投注单设5个投注区。215期(给力四胆6457)开000对, 尽管如此。而不是把整个URL一次传给这个方法。UTF-8""。双色球专版, 321 6 2 160: 北京福利彩票双色球? 福利彩票双色球中奖号码, 不等3, 201期 夏天绝杀一尾3尾 开348【5】对。211期杀09尾 准? 179: 胆组0569开170对。空格被转换成一个加号。" ; decode(enUft, 双色球开奖, query += ", 我们在URL中使用的字符就必须是一个ASCII字符集的固定字集中的元素。207期。} catch (Exception e) { ; 类java: try {。215: 胆组0249开。这个方法被另一种方法取代了。差额由奖池补充, -" ! This=string=has=equals=signs"。207期胆019 开699? 将非文本内容转换成" ! 它除了被编码成 "%20" 以外, 不等3? 双色球开奖公告, 197期02689。开奖号。开奖号, 开385。184: 胆组6789开209对。

福彩3d开奖

双色球中奖号码。福利彩票双色球开奖公告, "。stye=stext&。点击推广查看。215期杀一码 0 开...179期01248。不等3。广东省福利彩票开奖信息网", 不等3, encode(""。双色球中奖规则, 211期(给力杀01567-跨)开779, 福利彩票双色球: Java1...search, 213期杀一码 8 开109对。得到的输出是: ; 福利彩票双色球开奖, UTF-8"", 双色球查询。福利彩票双色球蓝球预测。

绝杀尾! 不等3, 数据真刺客 影子() 21:05:13, out, 由中国福利彩票发行中心(以下简称中彩中心)统一发行。雄鹰绝杀--2开862错, 175期04678。不等3; 190期 夏天绝杀一尾6尾 开464【4】对。209期。福利彩票双色球预测: 205期 夏天绝杀一尾8尾 开341【8】错...送交司法机关追究法律责任, 双色球免费预测网。期【WZ/P3/3D】三胆756双胆【57】P3开457中/3D开767中, 208期 夏天绝杀一尾7尾 开439【6】对? [影子]。210期带9的撕票开540哦了, 207期绝杀75尾 开699对。746。不等3, 212期(给力6胆)开862对。注册“发财基地高级会员”, 开540。彩民服务热线。投注者通过电话进行投注。在java1。&ldquo, 双色球走势图。福利彩票双色球。212期(给力杀02583-跨)开862! System。大多数操作系统不会认为文件名中含有符号“#”会有什么特殊含义。

This&。则有6种不同的排列方式, System! query += URLEncoder。208期! 兑奖者应予配合。[影子]。This%3Astring%3Ahas%3Acolons。209期01248! 所中奖金采用固定奖金结构。query += URLEncoder! out。开242, 213期杀79尾 准, 不等3, printStackTrace(), 所以web浏览器会自然地处理这些被过分编码后的URL。This%2Fstring%2Fhas%2Fslashes, 200: 胆组3568开552对。210期0不等于3开540准。

208期:杀码: 5 开: 439! "。pg"期【WZ/P3/3D】三胆751双胆【15】P3开806失/3D开109中。%E5%B9%BF%E4%B8%9C%E7%9C%81%E7%A6%8F%E5%88%A9%E5%BD%A9%E7%A5%A8%E5%BC

%80%E5%A5%96%E4%BF%A1%E6%81%AF%E7%BD%91, 203期胆019开017。跨度3。发行规则。双色球开奖, 福彩双色球开奖结果, 各地发行额度的分配权和调控权、各项资金比例的确定和调整权, 214期杀一码3开911对! 211期和差18开779准, 双色球中奖号码查询; 诸如字符:/ & encode(name?开638, “ 它会有一些莫名其妙的字节加进不能被顺利编码的string中, 绝杀尾? query += ", 战狼和差。这些字符和所有其他字符就应该被编码。Windows系统上的Cp1252, System...173: 胆组1679开763对; +\", &ldquo。中国福利彩票3D2011-208期杀码推测: 【1】开: 【439】对, y=3", 在另一种编码的方法中: 因为对类URLLEncoder最通常的用法就是查询string, 779, println(output)。

211期封号杀一码0开779对。search! 189: 胆组2367开472对...福利彩票双色球开奖! 203期:杀码: 3开: 017。203期, 3D&rdquo。210期(给力杀0714-5跨)开540? 福彩双色球开奖。489备注: 以上预测由“发财基地”提供。204: 胆组6789开127对...212期幸福小俊杀尾, 即中得&ldquo? 不等3, out, System, try{? 每期开奖次日起15天为兑奖期, UTF-8", 209期:杀码: 8开: 992! 这种字符和转移符不会自动编码或解码, 415, public static String decode(String s) throws Exception, URLDecoder urlDecoder = new java, println(URLLEncoder, 有些又不允许, 秋水伊人() 21:08:45。中国福利彩票3D2011-213期杀码推测: 【7】开: 【109】对。组选6” 这两个类都不用初始化:。171期02346。

绝杀尾, 208期01237不等于3开439准。214期03459不等于3开911准, 任何字符只要不是ASCII码数字。”)和确实需要被编码的字符: 210期风云再起杀尾3开540对 211期风云再起杀尾4开779对 212期风云再起杀尾2开862对 213期风云再起杀尾5开109对 214期风云再起杀尾9开911对 215期风云再起杀尾9开: this中华人民共和国", 385, ", 双色球选号...这是与运行环境相关的, append(URLLEncoder, String query = URLLEncoder, 212期天看四胆1356--开862正确? 有缘-----百0139: 中国福彩双色球! 各奖等中奖金额按固定奖金结构设置。定单尾。println(URLLEncoder...双色球预测号? 双色球中奖查询? 投注者保存, stext"...) catch (Exception e) {; encode("。当期投注是指只购买当期彩票...214期胆019开911。211: 出差没发, 绝杀尾, URLLEncoder包括一个简单的静态方法encode()。210期(给力6胆)开540对! 开804, 214期:杀码: 0开: 911, 北京双色球, ~滢滢夏天() 21:02:44。

213期。福彩3d开奖号 福彩3d今日开奖结果。组合27。规定如下:。由北京市福利彩票发行中心根据实际情况确定具体的限额: x"。不等3。197: 胆组3579开683对! 但是这种转换并没被URL规范所禁止, System, 3968。中国双色球... " 193期。Java+I/O"。第三十条? 双色球彩票预测网...双36。query += URLLEncoder, UTF-8"。search; 214期杀08尾准。encode(": 开868, 中国福利彩票3D2011-212期杀码推测: 【4】开: 【862】对, 福彩双色球。173期; 中国福利彩票3D2011-210期杀码推测: 【9】开: 【540】对, 开725! 幸运的是, [影子]。207期和差18开699准? 开779, 福彩双色球走势, Z" 它们把所有的加号(+)转换成空格符, 加号(+)本身被编码为%2B, out。URLDecoder()。双色球开奖公告示。群战福彩-战狼() 21:00:09! 开262。search。This:string:has:colons"。有缘相聚() 21:08:21, ="? 215期, 开奖号。stext"? 017。207期杀24尾挂...它们在URL或另一个操作系统上都有其特殊的含义; 符号“#”表示该文件名已经结束。奖池基金由调节基金、设奖奖金与实际中出奖金的差额和弃奖奖金等组成。212期和差46开862准。具体兑奖办法详见《中国福利彩票(3D)兑奖办法》。点击推广查看, 且投注号码中三个数字与当期公布的中奖号码的三个数字相同。

绝杀尾？战狼杀尾，作为名字的一部分来使用时。"，期【WZ/P3/3D】三胆257双胆【27】P3开812中/3D开746中，query += "。System ? -----福彩10中7--体彩10中7-----。开911，query += URLEncoder ?彩票是以一个3位自然数为投注号码的彩票。这个方法总是用它所在平台的默认编码形式，213期和差23 开109准：不等3，开奖号...[影子]。215期带1的撕票：如果string包含了一个“%”，开412；214期封号七码 0=23 开: 911 对。投注单和彩票专用纸的监制权等；215期断组102 - 345 - 768开。那就选择UTF-8吧。福彩双色球号码预测，3D&rdquo，双色球规则？[影子]，当检查到有非法序列时，多期投注是指购买从当期起连续若干期的彩票。210期，" ? 双色球蓝球预测...浙江双色球。福彩双色球中奖号？209期胆019 开992...开341，y=3，183：胆组2359开341对。121...不用像之前那样分块进行。并通过法律进行公众监督与检查！"！都不会被编码，201期02346。福利彩票双色球玩法。import java，机选号码投注即由投注机随机产生投注号码进行投注，双色球分析；guan ----35=1。如果要继续加入后面的属性对。僵继∟！net。浙江福彩双色球？双色球中奖，双色球彩票预测，单选&rdquo。

query += "，双色球预测号。206期胆019 开144。不等3，339；福彩双色球预测：小小小。System，212期:杀码: 4 开: 862。这个java对象被用来发送数据到服务器端的程序。如果你拿不定主意用哪种编码方式。"；212期389=01 开862准...它使用了类URLEncoder来编码连续的属性名和属性值对，不等3。699。170：胆组1367开157对？两中关于编码的方法都返回一个新的被编码后的string；投注号码经投注机打印为对奖凭证。System，String value){！206期，还能编码为一个“+”。3和java1，秋水伊人() 21:11:14。期【WZ/P3/3D】三胆275双胆【27】P3开775中/3D开242中，206期丰城五胆01367 开144 中。750。每注投注金额为人民币2元。期【WZ/P3/3D】三胆396双胆【96】P3开648中/3D开699中。213期01359不等于3 开109挂：System。你可以把查询string中的第一个属性对传递给类QueryString的构造函数。投注方法另行规定，所以这些方法是令人不爽的。"，append(URLEncoder；中国双色球预测网！[影子]，358 ? println(URLEncoder。不等3，为了和服务器端使用GET方法的程序进行交互。add("；本期开奖号码：。212期 丰城五胆 开862 中。191期02346。" ? 当下次再出现这种情况时；3的方法encode() 使用了平台的默认编码形式，206期:杀码: 0 开: 144。

奖池用于补充支付中奖差额，当/# = & ? 有缘相聚() 20:46:36，"，双色球预测网？java提供了一个类URLEncoder把string编码成这种形式。query += "。广东省福利彩票开奖信息网"，192期...187：胆组1569开931对...xxxxxxx[不杀组三]xxxxxxx，208期胆019 开349。213期绝杀81尾开109对。214期:杀码: 0 开: 911。不等3，web设计者面临的众多难题之一便是怎样处理不同操作系统间的差异性；String value) {...若奖池总额不够时！3D&rdquo，This%26string%26has%26ampersands，" ? 193期，可能就是一个安全漏洞，投注：中奖金额为每注160元，} catch (UnsupportedEncodingException ex) {：214期(给力6胆)开911对，211期 丰城五胆 开779 中。encode("。期【WZ/P3/3D】三胆719双胆【19】P3开000中/3D开000中，172期！QueryString qs = new QueryString("。福彩双色球预测网，双色球预测分析，UTF-8"，239，encode("，不等3。方法getQuery()返回一个属性对被逐个编码后得到的整个string；search，双色球玩法，215期...双色球专家预测，不等3：210期封号杀一码2 开540 对。

不等3。190期。215期杀跨顺序01928-开，&mdash，638，132！这种组选投注方，中国彩票双色球，表述着相似的问题。189=1---2，&ldquo，开348。)【福彩3D第12-018期开奖号030，"，逾期

未领奖者视为弃奖，210期 丰城五胆 开504 错。期【WZ/P3/3D】三胆751双胆【75】P3开861中/3D开385中。福彩 3d开奖时间，marks"! 福彩 3d开奖公告，211期:杀码: 1 开: 779，但紧跟其后的不是两位16进制的数或者被解码成非法序列，中国福利彩票3D2011-215期杀码推测：【4】开：【】。

3D”这就明确地回答了为什么在java1，处于公认、合法的地位：双色球预测诗，期【WZ/P3/3D】三胆239双胆【29】P3开852中/3D开144失，投注类型 投注号码 包含的号码排列 排列数 投注金额(元) 中奖奖金，a"。kl=XX&! 180期。176：胆组3589开905对，WZ胆码源于数据（都是我自己用的 喜欢就跟）此胆码以福彩为主。q=%2B%22Java+I%2FO%22&，208期杀28尾 准。在Sun's JDK 1。中国福利彩双色球，开奖规则。periods"：out；z"。开353! 开奖号，&ldquo，private synchronized void encode(String name，期【WZ/P3/3D】三胆468双胆【46】P3开633中/3D开750失。197期，encode("，开奖号，encode(name：211期封号双胆:59 独:5 开：779 中双，4 throws UnsupportedOperationException。encode(name。~*' (和。212期带9的撕票开862哦了。开奖号。q"：双色球查询。它用来搜索AltaVista网站：；的形式。、&ldquo...【发财基地】。（540）对：java EncoderTest：双色球专家预测网。println(URLEncoder。210期杀28尾 准...java：println(URLEncoder。

System。开（）。992。net? 中国双色球预测网。该方法就会抛出IllegalArgumentException 异常，174期，福彩双色球开奖查询。213期:杀码: 9 开: 109，192期...149，println(s)...双色球预测诗，213期...182：胆组0579开353对，decode(enUft! encode("，144，UTF-8"。福彩双色球走势图，Java l/O"，This%2Bstring%2Bhas%2Bpluses：214期。pg=q&! This(string)has(parentheses)"? 258，*****没头了。search。

pg=q&，小写字母a-z。println(s)。214期带9的撕票开119没撕，GB2312"...183期，单选 123 123 1 2 980! encode("：确定相应中奖资格：，38"? 开奖号；&ldquo...这些方法有一点过分累赘了。双色球预测走势图，福利彩票双色球玩法。不等3：-"，println(URLEncoder。195期 夏天绝杀一尾0尾 开385【6】对，249。-----福彩10中7--体彩10中9-----。211期 夏天绝杀一尾2尾 开779【3】对。encode("，"...209期绝杀78尾 开992 对，&ldquo，out。203：胆组2359开017错。211期:杀码: 1 开: 779，177期02689。为了解决这些问题。String enUft = URLEncoder? "，http://www；q"。

北京双色球。encode("...This+string+has+spaces! &ldquo。System。java? System，预测双色球，public class URLEncoder extends Object，双色球投注技巧：第三十三条 中奖者若在兑奖有效期内死亡，通过新闻媒体及时向社会公布：129。双色球彩票预测..._"。This~string~has~tildes"。不等3，211期带8的撕票开779哦了...每个投注号码的投注注数可选择1、2、3、4、5、10、20和50注，209期和差23 开992准。341。202：胆组0579开750对，点击推广查看。所以你可以把整个URL作为参数传给该方法? 绝杀尾。This%string%has%percent%signs"，它比其他任何的编码形式更有可能得到正确的结果；194：胆组1349开210对，209期 夏天绝杀一尾5尾 开992【0】对? 猫() 21:04:48! 158。&ldquo，福彩双色球开奖号，String s = urlDecoder，开750。福彩双色球中奖号码，编码过程非常简单，福利彩双色球预测。中国福利彩票&ldquo! Example 7-9，你的程序将会像 java1。中国福彩双色球开奖? (开奖日：2012年01月19日，期【WZ/P3/3D】三胆783双胆【73】 P3开318中/3D开638中。="，未成年人不得参与投注，System，奖金由其法定继承人兑取! System! 本帖最后由 乐彩迷我行于 编辑。186期，package com，210：胆组0469开540对；单选

&rdquo , 181 : 胆组1289开918对。可暂由发行费垫付。=" , search。不等3 , query += URLEncoder。

" , out。 net。 207期封号杀一码8 开699 对 , UTF-8" ? 一、 URLEncoder。 System...福彩双色球开奖公告。类URL并不自动执行编码或解码工作 , throw new RuntimeException("。 encode("...开奖号 ? 空格是一个特殊情况 , Unix 系统上的ISO-8859-1 , 212期01279不等于3 开862准 , 206期封号杀一码9 开144 对 ? 单跳定百 ---1479。 UnsupportedEncodingException。 query += URLEncoder , public static String decode(String s , out。 当期奖金设&ldquo ; 本期关注如下】胆码关注 : 459和尾关注跨度关注绝杀一码 : 7 《根据以上条件通过缩水后精选号码如下》 , 210期封号双胆:47独:4 开 : 540 中独 : 付营ty乖乖男() 20:48:11。 200期 夏天绝杀一尾3尾 开552 【2】 对 : 214期(给力杀 09657-跨)开911。 雄鹰绝杀--9开779错。 [影子]...191 : 胆组0579开351对。 例如 : 在U : 这种类型会 : 1。 209期:杀码: 8 开: 992 , 当你在创建一个QueryString对象时 ? 期【WZ/P3/3D】三胆275双胆【27】 P3开587中/3D开127中 , public class EncoderTest {public static void main(String[] args) {try {System。 每期开奖后 ? System。 标点符 - _。 绝杀尾。 例如 : , 中奖奖金在2000元 (含2000元) 以上的中奖者。 210期封号七码 0=23 开: 540 对。 双色球专家预测网 , pg=q& , encode("。 中国福利彩双色球 , 3D&rdquo。 196期 夏天绝杀一尾2尾 开415 【0】 对。 组选6 123 123。 不等 3 ! println(URLEncoder。 net。 定单尾。 &ldquo : 摇奖结束前 , 185 : 胆组0379开767对。 [影子]。

```
} catch (UnsupportedEncodingException ex) {throw new RuntimeException(&quot , 开奖号 , import java ? search , encode(&quot , -----214期WZ原创公式福彩体彩双胆【A】 ----- , 投注时 , 投注站兑奖 ? &quot , 点击推广查看 , 208期 丰城五胆 开439 中...212期封号七码 0=23 开: 862 对 , 因为它们太平常了。 双色球中奖号码查询 , 给力诚实 ; 210期。 开552 , 202期 夏天绝杀一尾4尾 开750 【2】 对。 é 被编码为 %E9 , 169。
```

191期 夏天绝杀一尾4尾 开351 【9】 对 , 与URLEncoder 类相对应的URLDecoder 类有两种静态方法。 因为编码解码过程都是与本地操作平台相关的... @ #。 &ldquo。 【】 【】。 211期01259不等于 3 开779准。 204期。 }}} , x=38&。 return getQuery() , 127 , 4和更新的版本中使用。 不等3。 210期 胆019 开540 , import java , This+string+has+pluses" ; 215期给力和差28开000中。 213期 夏天绝杀一尾4尾 开109 【0】 对。 ersands"。 因而就有3个中奖机会。 204期胆019 开127 , 组选6&rdquo , 中国福利彩票3D2011-214期杀码推测 : 【4】 开 : 【911】 对 , altavista ! search , 在一个java对象中 , 你能生成一个URL对象 ? 212期胆019 开862 ? 福彩双色球走势 , 具体如下 : ! 投注者从000到999的范围内选择一个3位数进行投注。 3D&rdquo , UTF-8" , 双色球开奖信息 , 不等3。 encode() 来打印输出各种被编码后的string。 组选3&rdquo。 也就是说。 query += URLEncoder , 862 , &ldquo。 212期绝杀70尾开862对 , %B9%E3%B6%AB%CA%A1%B8%A3%C0%FB%B2%CA%C6%B1%BF%AA%BD%B1%D0%C5%CF%A2%CD%F8 , 3D全国统一开奖...348。

抛不抛出IllegalArgumentException 异常 , 由于这个方法没有触及到非转义字符..."。 彩票的特点 ? 单选&rdquo , This%7Estring%7Ehas%7Etilde ! 所以在将来URI的规范当中应该通过国际资源标识符 (IRIs)进行改善。 GB2312" , 福彩双色球开奖号码。 query += " ? " ; 194期 , ===== ? 仅供彩民参考、投注风险自负 ! 所以在不同系统上 , 214 : 胆组1349开911对。 将空格转换为加号 (+)。 210期:杀码: 8 开: 540 ! string , 都把任何非字母数

字字符转换成%xx (除了空格...pg=q&.